

3-Stav

23 mm not/fjær



Teknisk informasjon	
Produsert i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensjoner:	23 x 215 x 2200 mm
Slitesjikt:	ca. 3,5 mm
Konstruksjon:	3-lags konstruksjon; Slitesjikt i hardved, mellomsjikt i nåletré og undersjikt i granfinér. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 11,5 mm Undersjikt 8,0 mm
Bord pr. pakke/m ² :	4/ 1,89
Pakker pr. palle/m ² :	45/ 85,05
Delt toppsjikt pr. pakke/ minimum lengde (mm):	1 bord i tilfeldig lengde i hver pakke
Vekt pr. pakke/palle i kg:	21/ 945
Undergulvsvarme:	Egnet
Brannmotstand ¹⁾ :	Cfl-s1 og Dfl-s1 avhengig av tresort og overflatebehandling
Innhold av formaldehyd ²⁾ :	E1
Innhold av pentachlorophenol (PCP) ²⁾ :	ikke funnet
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Slipe motstand:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾ Sportslakk T79: Friksjonskoeffisient: 80-110 ⁶⁾ Dynamisk friksjonskoeffisient: 0,4-0,6 ⁷⁾
Varme gjennomgang ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Varme motstand ⁵⁾ :	0,14 m ² · K/ W



DOP 4658


www.blauer-engel.de/uz176


BOEN AS
 EN 14342

www.realwood.eu
¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til ENV 13696,

⁴⁾ i henhold til DIN 68861, ⁵⁾ i henhold til EN 12524